



## MASTER 80X CRISTAL

### Film de protection solaire extérieur

LE MASTER 80XC est un film de protection solaire spécialement POLYMETAL METACRYLATE ou de PC POLYCARBONATE et aux substrats. Il rejette 80% de chaleur en conservant une luminosité uniforme et ambiante, grâce à sa surface métallisée.

Recommandé pour une protection contre la chaleur dans les ateliers, les vérandas, les exutoires de fumées et les skydomes, il réduit la décoloration des ameublements.

### PERFORMANCES

Rejet U.V	99 %
Réflexion lumière visible (effet miroir)	62 %
Transmission Lumière Visible	16 %
Énergie solaire totale rejetée (chaleur)	85 %
Ratio solaire de Réflexion	67 %
Ratio solaire d'absorption	20 %
Ratio solaire de Transmission	13 %
Réduction d'éblouissement	84 %
Épaisseur	50 microns

### Conseils d'application

#### Pose extérieure sur vitrages en situation verticale

Polycarbonate	OUI
---------------	-----

*\*Excepté pour les surfaces disposant d'un traitement anti-rayures et les surfaces ondulées.*

## **Garantie**

Film GARANTIE 5 ANS en pose verticale et 3 ANS en pose horizontale contre

- La démétallisation
- Le jaunissement
- Le craquèlement

## **Classement au Feu M1**

**Durée de vie** : de 8 à 10 ans

## **ENTRETIEN**

**Le film solaire** nécessite un traitement ANTI-RAYURES CRISTAL, à l'aide de produits usuels, dont la durée de séchage est estimée à 30 jours après la pose.